

MAN TGX 18.440 4x2 BLS Евро-5

Подробное описание комплектации:

Пакеты оснащения	<ul style="list-style-type: none">▪ Пакет EfficientLine с аэродинамическим пакетом
Двигатель, система охлаждения, сцепление	<ul style="list-style-type: none">▪ Двигатель D2066LF40 - 440 л.с. / 324 кВт, Евро-5 SCR - 2100 Н·м, Common-Rail, OBD2▪ Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35°▪ Вентилятор с вязкостной муфтой▪ Управления двигателем EDC▪ Топливный фильтр▪ Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем, обогреваемый▪ Обогрев топливного фильтра▪ 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб.см с системой Air Pressure Management (APM)▪ Моторный тормоз (EVB)▪ Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска▪ Однодисковое сцепление DBE 430▪ Решетка радиатора для защиты от камней▪ Электронный ограничитель скорости, 85 км/ч + 1 км/ч допуска▪ Круиз-контроль▪ Свидетельство СЕМТ▪ Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG)▪ Подтверждение данных для выдачи немецкого транзитного знака для вывоза в страны, не входящие в ЕС
Система впуска, система выпуска ОГ	<ul style="list-style-type: none">▪ Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем▪ Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад
Коробка переключения передач	<ul style="list-style-type: none">▪ Программа переключения передач MAN TipMatic® Profi▪ Коробка передач MAN TipMatic® 12 26 DD▪ Функция коробки передач: EfficientRoll
Передняя ось, передняя подвеска	<ul style="list-style-type: none">▪ Передний мост VOK-07, с изгибом▪ Параболические передние рессоры, 7,5 т▪ Стабилизатор передней оси
Задний мост, задняя подвеска	<ul style="list-style-type: none">▪ Задние пневморессоры, 13 т▪ Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350▪ Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)▪ Датчик давления для пневмоподвески▪ Вентиляция заднего моста, направлена вверх▪ Система пневмоподвески ECAS▪ Подвеска на 4-опорных рычагах (стабилизатор)
Передаточное отношение	<ul style="list-style-type: none">▪ Передаточное число HY i = 2,85
Диски	<ul style="list-style-type: none">▪ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL▪ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL▪ Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL
Топливные баки	<ul style="list-style-type: none">▪ Комбинированный топливный бак, алюминиевый, 800 л топлива и 85 л AdBlue справа, с подножкой, и 580 л слева▪ Крышка топливного бака, запираемая, 2 шт., вентилируемая, универсальный ключ▪ Крышка бака AdBlue с замком - 1 шт.
Рулевое управление	<ul style="list-style-type: none">▪ Установка рулевого управления слева▪ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо▪ Замок вала рулевого колеса с иммобилайзером▪ Многофункциональное рулевое колесо
Рама	<ul style="list-style-type: none">▪ Колесная база 3600 мм▪ Задний свес 800 мм▪ Передний противоподкатный брус▪ Пластиковый бампер со встроенным фартуком▪ Рабочая платформа с подножкой и поручнем

Прицепные и седельно-сцепные устройства	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 C, конструктивная высота 150 мм, с интегрированной смазкой ▪ Размер предустановки CCY 585 мм ▪ Плита CCY 40 мм, фирма JOST
Тормозная система	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система) ▪ MAN EasyStart при КП TipMatic ▪ Антиблокировочная система (ABS) ▪ Противобуксовочная система (ASR) ▪ Электронная система устойчивости (ESP) ▪ Дисковые тормоза передней оси ▪ Дисковые тормоза задней оси ▪ Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной ▪осушитель воздуха с подогревом
Кабина снаружи	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Кабина 'XLX', ширина 2440 мм, длина 2280 мм ▪ Вещевой ящик доступен изнутри и снаружи, с деблокировкой крышки изнутри ▪ Нижнее удлинение двери ▪ Набор для очистки стекол ▪ Аэродинамический пакет для кабины с высокой крышей, включая спойлер для крыши и боковые обтекатели, подвижен только правый обтекатель ▪ Подсветка проемов дверей водителя и пассажира ▪ Центральный замок ▪ Дистанционное управление центральным замком дверей ▪ Ветровое стекло тонированное многослойное ▪ Стекла дверей, тонированные ▪ Боковые окна, тонированные, за стойкой В ▪ Люк на крыше кабины ▪ Зеркало для обзора бордюров справа ▪ Переднее зеркало со стороны пассажира (стандарт ЕС) ▪ Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом ▪ Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм ▪ Уменьшение грязерассеивания
Кабина внутри	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Обивка сидений, комфортная ▪ Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией ▪ Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки ▪ Внутренняя тканевая обивка двери ▪ Декоративные вставки панели приборов из матового алюминия ▪ Дополнительный воздушный отопитель EBERSPÄCHER D4S ▪ Кондиционер, R134a ▪ Изоляция кабины NORDIC (от холода) ▪ Противопылевой и антиаллергенный фильтр ▪ Подлокотники водительского сиденья ▪ Освещение салона, красное/белое, в кабине ▪ Фонарь для чтения, для водителя ▪ 2 спальных места с ящиком (алюминиевая рама) ▪ Матрац для нижнего спального места ▪ Матрац для верхнего спального места ▪ Нижний чехол нижнего спального места ▪ Нижний чехол 'LION' для верхнего спального места ▪ Шторки по периметру ▪ Поперечная шторка ▪ Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира ▪ Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом ▪ Солнцезащитная шторка на двери водителя ▪ Ящик в подлокотнике на двери ▪ Холодильник (42 л) под спальным местом полностью убирается ▪ Вещевое отделение в задней стенке кабины со светильником на гибком штативе, модулем управления, будильником и зарядной станцией ▪ Держатель для кружки в панели приборов ▪ 2 выдвигаемых ящика по центру панели приборов ▪ Оформление салона в стиле Urban Concrete ▪ Ковровое покрытие туннеля над двигателем

Приборы индикации	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Комбинация приборов, км/ч «High-Line цветная» ▪ Цифровой тахограф, MAN ▪ Калибровка тахографа ▪ Цифровая индикация нагрузки на оси (ALM) в кабине для пневматической подвески ▪ MAN Tropic (бортовой компьютер) ▪ Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов ▪ Индикация данных прицепа (нагрузки на ось) в комбинации приборов ▪ Индикация рабочих данных в комбинации приборов
Освещение	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Корректор фар ▪ Фара дальнего света и противотуманная фара, с дополнительным освещением поворотов ▪ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения ▪ Дневные ходовые огни (в соответствии с ECE R87) ▪ Стояночные фонари ▪ Боковые габаритные фонари
Информационные системы	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Система экстренного вызова 'ЭРА-Глонасс' ▪ Антенна радиостанции на крыше кабины ▪ Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем ▪ Подготовка под радиостанцию ▪ AUX-in/USB на панели управления
Электрооборудование	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Спиральный электропровод 24 В, 15 контактов на 15 контактов к полуприцепу ▪ Двухтональный звуковой сигнал, электрический ▪ Подготовка для оборудования TollCollect (комплект проводки и антенна) ▪ Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 15-контактная, за кабиной ▪ Розетка подключения АБС прицепа за кабиной ▪ Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В ▪ Главный выключатель АКБ, механический ▪ Аккумуляторные батареи 12 В, 225 А•ч, 2 шт. ▪ Компактный ящик для аккумуляторной батареи до 225 А•ч ▪ Генератор трехфазный, 28 В 120 А 3360 Вт Longlife Eco ▪ Комплект курильщика (прикуриватель и пепельница)
Тяжелые условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Кожух для защиты интеркулера от холода
Прочее	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Руководство по эксплуатации на русском языке ▪ Антифриз, до -37 градусов ▪ Брызговики передние ▪ Задние пластиковые крылья, из 3-х частей, с брызговиками ▪ Аптечка, отдельно ▪ Знак аварийной остановки, отдельно ▪ Мигающий сигнальный фонарь, отдельно ▪ Шланг для накачивания шин, 20 м, с манометром ▪ Домкрат 12 т ▪ 1 противооткатный упор ▪ Защита гаек передних колес
Специфика эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа
Колеса	
Передняя ось:	2 x GY 315/70R22,5 FMAX S HL T*156/150 L
Задний мост:	4 x GY 315/70R22,5 FMAX D TL *154&150 L
Запасное колесо:	1 x GY 315/70R22,5 FMAX S HL T*156/150 L
Покраска	
Рама:	черный графит RAL 9011
Колеса:	белый алюминий RAL 9006
Кабина:	белый RAL 9010
Высокая крыша:	белый RAL 9010
Аэропакет:	белый RAL 9010